



TRANSFLUID[®]
industrial & marine

BLOC BATTERIE

Systeme énergétique innovant pour
les applications marines



drive with us

Batterie de Transfluid

La batterie de Transfluid est l'accumulateur de dernière génération pour les applications marines et industrielles.

Elle est à base de cellules de phosphate de fer lithié (LiFePO₄), une technologie qui est sûre et présente le meilleur rapport performance-prix, avec BMS intégré pour maintenir les cellules toujours équilibrées et efficaces.

La batterie de Transfluid permet un usage polyvalent et fait baisser les coûts de propriété totaux, grâce à sa durée de vie utile de 3000 cycles, son absence de maintenance et sa possibilité de recharge rapide pour augmenter l'énergie disponible chaque jour.

L'absence d'émissions et la plage de température de service étendue rendent la batterie de Transfluid parfaitement adaptée à chaque lieu de travail.

Elle se décline en plusieurs formats et capacités, et a été équipée de fonctions spéciales pour la meilleure intégration au système de transmission Transfluid.

Notre système de batterie a passé avec succès tous les tests DNV, y compris le nouvel emballage thermique de 2018, ce qui le rend conforme au test de propagation 1 de l'autorité maritime norvégienne (NMA)



Interface

La batterie de Transfluid peut jouer le rôle d'accumulateur autonome, ou elle peut être couplée par bus CAN ou Ethernet à d'autres dispositifs électroniques comme le MPCB, l'écran ou le PLC afin d'afficher les données de la batterie sur un tableau de bord, ou pour mettre en oeuvre une gestion avancée de l'énergie disponible.

Convient à toutes les applications

N'ayant pas d'émissions de gaz, ces batteries sont également adaptées aux applications marines et à de nombreuses applications industrielles.

Batterie LiFePO₄

Elle est basée sur des cellules au phosphate de lithium et de fer (LiFePO₄), une technologie qui est sûre et qui a le meilleur rapport performance/coût, avec BMS intégré pour maintenir les cellules toujours équilibrées et efficaces. Le caisson est en acier inoxydable IP65.

Longue durée de vie

- Plus de 4000 cycles

La durée de vie est 3 fois plus longue que celles des batteries traditionnelles, ce qui réduit le coût par cycle à toute autre technologie.

Grâce à leur grande efficacité, jusqu'à +25% par rapport aux batteries au plomb, les coûts énergétiques et les émissions de CO₂ sont réduites.

Recharge rapide, quand vous voulez

- +50% de niveau de charge en seulement 30 minutes
- Recharge complète en 2 heures
- Accepte recharge et décharge partielles
- Pas d'effet de mémoire

Charge et décharge

- Charge continue (A) 0.8 C
- Charge d'impulsions (A) SOC < 80% 1.2 C
- Décharge continue (A) 1 C
- Décharge d'impulsions (A) 2 C

Pas de maintenance/ Système de contrôle à distance

Chaque batterie Transfluid dispose d'un système de surveillance à distance intégré qui permet de télécharger un journal quotidien de tous les paramètres internes. Ce contrôle indique l'état de santé précis de chaque batterie de la flotte. Les batteries Transfluid sont exemptes d'entretien permettant un service sur site via le système de diagnostic intégré

Pas d'émissions

Pas d'émissions de gaz pendant la recharge et la décharge, rendant superflues les salles de recharge. Elles sont rechargeables à n'importe quel endroit avec un maximum de sécurité.

Large plage de température

Chaque batterie Transfluid dispose d'un système de surveillance à distance intégré qui permet de télécharger un journal quotidien de tous les paramètres internes. Ce contrôle indique l'état de santé précis de chaque batterie de la flotte. Les batteries Transfluid sont exemptes d'entretien permettant un service sur site via le système de diagnostic intégré

Capacité Ah	Décharge continue A	Déchargeur par impulsions A	Charge continue A	Chargeur par impulsions A	Température de fonctionnement °C	Matériau de la boîte	Classe de protection
105	105	210	70	120	-10 / 45	SS316L	IP65 (Aucun re- froidissement requis)
210	210	420	160	240			
315	315	630	210	360			
420	420	840	320	480			
630	630	1260	480	720			
840	840	1680	640	960			

51V

Énergie kWh	Architecture	Dimension par boîtier	Nombre de modules	Poids total
10.7	module unique	605x630 h281 mm	1	112 kg
21.5	2P		2 + MCR*	224 kg
32.3	3P		3 + MCR*	336 kg
43.0	4P		4 + MCR*	448 kg

140V

Énergie kWh	Architecture	Dimension par boîtier	Nombre de modules	Poids total
29.5	3S	605x630 h281 mm	3	336 kg
59.1	3S - 2P		6 + MCR*	672 kg
88.7	3S - 3P		9 + MCR*	1008 kg
118.2	3S - 4P		12 + MCR*	1344 kg

48V Easy (sans Type Approval)

Énergie kWh	Architecture	Dimension par boîtier	Nombre de modules	Poids total
10.7	module unique	420x750 h275 mm	1	101 kg



307V

Énergie kWh	Architecture	Dimension par boîtier	Nombre de modules	Poids total
32.2	3S	605x630 h281 mm	3	336 kg
64.5	3S	955x630 h281 mm	3	561 kg
96.7	3S - 3P	605x630 h281 mm	9 + MCR*	1008kg
129.0	3S - 2P	955x630 h281 mm	6 + MCR*	1122 kg
193.5	3S - 3P		9 + MCR*	1683 kg
258.0	3S - 4P		12 + MCR*	2244kg

102V

Énergie kWh	Architecture	Dimension par boîtier	Nombre de modules	Poids total
10.7	élément unique	605x630 h281 mm	1	112 kg
21.5	élément unique	955x630 h281 mm	1	187 kg
32.2	3P	605x630 h281 mm	3 + MCR*	336 kg
43.0	2P	955x630 h281 mm	2 + MCR*	374 kg
64.5	3P		3 + MCR*	561 kg
86.0	4P		4 + MCR*	748 kg

409V

Énergie kWh	Architecture	Dimension par boîtier	Nombre de modules	Poids total
43	4S	605x630 h281 mm	4	448 kg
86	4S	955x630 h281 mm	4	748 kg
129	4S - 3P	605x630 h281 mm	12 + MCR*	1344 kg
172	4S - 2P	955x630 h281 mm	8 + MCR*	1496 kg
258	4S - 3P		12 + MCR*	2244 kg
344	4S - 4P		16 + MCR*	2992 kg



* MCR dimensions: 400x350xh167 mm, poids: 11 kg

** Boîtier de collection incluse **

** Dimensions indicatives. Demandez le plan officiel



(Exemples de différentes applications de technologie de batterie de Transfluid)

TRANSFLUID[®]

industrial & marine

ITALY HEADQUARTERS

TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4
21013 Gallarate (VA)
Ph. +39.0331.28421
Fax +39.0331.2842911
info@transfluid.eu

CHINA

TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD
101300 Beijing
Ph. +86.1060442301-2
Fax +86.1060442305
tbtinfo@transfluid.cn

FRANCE

TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Ph. +33.9.75635310
Fax +33.4.26007959
tffrance@transfluid.eu

THE NETHERLANDS

TRANSFLUID NORTH EUROPE B.V.
Bellmarine
NL- 3992 AK, Houten
Ph. +31 (0)85 4868530
info@bellmarine.nl
tfnortheurope@transfluid.eu

U.S.A.

TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
Ph. +1.770.822.1777
tfusa@transfluid.us

U.K.

TRANSFLUID UK LTD
London
marine@transfluid.co.uk

DISTRIBUTEUR LOCAL



www.transfluid.eu
www.buy-transfluid.com

drive with us